

## Yanakayar Kapı Motoru Teknik Şartnamesi

1. Kapı Motorunun Kontrol Paneli, Siviç'leri, Gibi Bütün Aksamaları Motorun İçinde Toplanmış Olmalı.
2. Motor Koruma Sınıfı IP 54 Standartlarında Olmalıdır.
3. Kapı Motoru Taşıma Kapasitesi 600 Kg. Olmalıdır.
4. Operatör'ün Besleme Gerilimi 220 Volt Olmalıdır
5. Motor 24Volt D.C. Dogru Akım Motoru Olmalıdır.
6. Motorun Hızı Dakikada 12 Metre Kapıyı Açabilmeli +- %10 Olmalıdır.
7. Motor Hiç Durmadan 1 Saatte Çalışma Sürekliliği % 85 Olmalı.
8. Şebeke Elektriği Kesildiği Zaman Motoru Besleyen Akü Sistemi Bulunmalıdır.
9. Elektrik Kesilmelerinde Kişisel Manuel Anahtarı İle Motor Manüele Alınıp Elle Kapatılıp Açıla Bilmelidir.
10. Kontrol Panele Uzaktan Kumanda, Buton, Kart Okuyucu, Loop Dedektör, Anahtarlı Buton, Cep Telefonu İle Kapı Açma Gibi Tüm ACCESS Kontrol Elemanları Bağlanabilmeli.
11. Kapı Arasında Araç Varken Kapanmaması İçin Karşılıklı Emniyet Fotoseli Olmalı Ve Araya Araç Girince Durup Geri Açmalıdır Veya Araç Geçince Kapamaya Devam Etmelidir.
12. Üretici Firma Fabrikasyon Hatalara Karşı En Az 2 ( İki ) Yıl Garanti Ve 10 (On) Yıl Yedek Parça Bulundurma Garantisi Vermelidir.
13. Motor -25 / +70 Derece Sıcaklıkta Çalışmalıdır.
14. Motor Gücü 360 Watt Olmamalıdır.
15. Motor Çalışırken Yanıp Sönen İkaz Lambası Olmalıdır Ve İkaz Lambasının Görünür Bir Yüksekliğe Tutturulmuş Olmalıdır.
16. Anten Olmalı Ve Yüksek Bir Yere Monte Edilmelidir.
17. Sistemle Birlikte 1 Adet 2 Kanallı Kumanda Verilmelidir.
18. Firmaların **ISO 9001 - 2000**, **CE** Ve **TSE - HYB** Belgesi, **Kapasite Raporu** Bulunmalı.
19. Arıza Durumunda Yurt Dışından Yedek Parça Bekleme Sorununu Ortadan Kaldırmak Maksatlı Yerli Üretimler Tercih Sebebidir. Firma İş Bitiminde Ürünlerle İlgili Sanayi Bakanlığından Onaylı **Garanti Belgesi** Ve Kullanma Kılavuzu Vermelidir. Bu Özelliğe Haiz Olmayan Firmalar Değerlendirme Dışı Tutulacaktır.
20. Firmalar Mekanizmanın İmalatçısı, Distribütörü Veya Yetkili Satıcısı Olduklarını Belgeleyeceklerdir.